

ПРАЙС ИП Литвинцев С.А.

ИНН 380408669140, e-mail: Litserg1@yandex.ru Тел.:8(911)926-40-29, 8(911)160-95-99 www.svarkakraga.ru Адрес: Санкт-Петербург, 5-й Предпортовый проезд, д.3, офис 1

Прайс действует при условии 100% предоплаты.

Отправка терминалами ТК: Деловые линии, Кашалот, СДЭК

Фото	Наименование	Описание	Ед изм	Цена с НДС, руб.
	Краги спилковые Лидер Стандарт	Крага из качественного 1,1-1,3мм спилка КРС с широким раструбом и резиной для надежной фиксации на запястье, с 100% х/б подкладом. Длина 36 см. Применимы при пониженных температурах до -5С. Размер 11 (XL+); EN 388 EN 407 EN 511 Поставляем отдельно левые и правые	пара	357
	Краги спилковые Лидер Проф (черные)	Крага из качественного 1,1-1,3мм крашеного спилка КРС с широким раструбом и резиной для надежной фиксации на запястье, с 100% х/б подкладом. Длина 36 см. Применимы при пониженных температурах до -5С. Размер 11 (XL+); EN 388 EN 407 EN 511 Поставляем отдельно левые и правые	пара	450
	Краги спилковые Эконом	Крага из качественного 1,1-1,3мм спилка КРС с широким раструбом без подклада. Длина 36 см. Размер 11 (XL+); EN 388 EN 407 Поставляем отдельно левые и правые	пара	245
	Нарукавники спилковые черные (43см)	Нарукавники спилковые черные, цельнокройные, длина 430 мм Состав: спилок КРС кожаный черный, толщина 1,2-1,4 мм Поставляем отдельно левые и правые	пара	599
	Нарукавники спилковые серые (43см)	Нарукавники спилковые серые, длина 430 мм Состав: спилок КРС кожаный серый, толщина 1,1-1,2 мм Поставляем отдельно левые и правые	пара	470
	Фартук спилковый черный 0,64x0,9/ 0,8*1,0	Фартук спилковый с регулировкой длины пояса и шеи с застёжкой фастекс. Размер 900x640 мм (состоящий из двух-четырех пластин). Размер 1000x800 мм. Состав: спилок КРС кожаный черный, толщина 1,2-1,4 мм. Возможно изготовление нестандартного размера и с карманами (карман - плюс к цене фартука 100 рублей).	шт	750/900
	Фартук спилковый серый (0,64x0,9)	Фартук спилковый с регулировкой длины пояса и шеи с застёжкой фастекс. Размер 900x640 мм (состоящий из двух-четырех пластин). Состав: спилок КРС кожаный серый, толщина 1,1-1,2 мм. Возможно изготовление нестандартного размера и с карманами (карман - плюс к цене фартука 80 рублей).	шт	590
	Фартук брезентовый 0,64x0,9/ 0,9*1,0	Фартук брезентовый с огнеупорной пропиткой 100% х/б с регулировкой длины пояса и шеи с застёжкой фастекс. Размер 900x640 мм, 1000x900 мм Возможно изготовление нестандартного размера и с карманами (карман - плюс к цене фартука 50 рублей). Состав: Брезент 11235ОП, плотность 400 г/м2	шт	130/158
	Нарукавники брезентовые	Нарукавники брезентовые с огнеупорной пропиткой 100% х/б. Длина 430 мм Состав: Брезент 11235ОП, плотность 400 г/м2	пара	115
	Перчатки цельноспилковые Механик стандарт	Перчатки из качественного коровьего спилка толщиной 1,1-1,3мм, подклад на ладони 100% х/б. Применимы при пониженных температурах до -5С. Размер 10 (L); EN 388 EN 407 Поставляем отдельно левые и правые	пара	250
	Перчатки цельноспилковые Механик эконом	Перчатки из качественного коровьего спилка толщиной 1,1-1,3мм, без подклада Размер 10 (L); EN 388 EN 407 Поставляем отдельно левые и правые	пара	200
	Рукавицы брезентовые с двойным брезентовым наладонником	Качественно прошиты. Состав: Брезент 11235ОП, плотность 400 г/м2 Размер 2	пара	55
	Перчатки х/б двойной объем (перчатки стеклящика)	Предназначены для защиты рук от механических воздействий и истирания с двойным покрытием латекса. 13 класс	пара	25
	Набор кабелей (шланг- лаке) для соединения сварочного аппарата с выносным механизмом подачи проволоки	 С воздушным/водным охлаждением любой длины. Аналог LincolnElectric: K10348-PG, K10348-PG-SM, K10348-PG-10M, Blueweld, соединительный кабель EWM MKG	шт	от 5000
	Прокладки уплотнительные газовых редукторов	(кислород, аргон, углекислота) Фторопласт 2 мм	шт	10
	Прокладки уплотнительные газовых редукторов	(пропан) Фторопласт 2 мм	шт	9
	Перчатки х/б с ПВХ точкой (черные/белые)	4 нитка/5 нитка класс 10	пара	11/12,5
	Перчатки х/б с ПВХ точкой (черные/белые)	6 нитка класс 10		13,4
	Перчатки х/б с ПВХ точкой (черные/белые)	7 нитка класс 7,5		18,6
	Накладка защитная спилковая "Барьер" (на крагу)/спилок+ара мида	Накладка защитная спилковая "Барьер" (на крагу) из качественного коровьего спилка толщиной 1,1-1,3мм /спилка и арамида	шт	60/80
	Наколенники спилковые для сварщиков	Эргономичные мягкие, удобные Состав: войлок, спилок КРС кожаный черный, толщина 1,2-1,4 мм Поставляем отдельно левые и правые	пара	550